

# SmartLader med ladekabel



**Smartlader med ladekabel og Type1 eller Type2 plugg  
(Veggfeste Blindkontakt t.h)**

## Varianter med 3 meter ladekabel:

- 16A lader m/ Type1 plugg (varenr SL16-T1P)
- 16A lader m/ Type2 plugg (varenr SL16-T2P)  
Pris **kr 4.940,-** eks mva
- 20A lader m/ Type1 plugg (varenr SL20-T1P)
- 20A lader m/ Type2 plugg (varenr SL20-T2P)  
Pris **kr 5.140,-** eks mva
- 32A lader m/ Type1 plugg (varenr SL32-T1P)
- 32A lader m/ Type2 plugg (varenr SL32-T2P)  
Pris **kr 5.540,-** eks mva
- 16A 3-fas lader m/ Type2 plugg (varenr SL16-3-T2P)  
Pris **kr 5.880,-** eks mva
- 32A 3-fas lader m/ Type2 plugg (varenr SL32-3-T2P)  
Pris **kr 5.980,-** eks mva
  
- Ladekabel ut over standard, pr meter **kr 150,-** eks mva
- Veggfeste Blindkontakt for ladepistol **kr 140,-** eks mva
- «Tesla-knapp» på ladepistol **kr 880,-** eks mva
- Innebygget jordfeilbryter TypeB **kr 1.840,-** eks mva
- Innebygget kWh meter **kr 1.100,-** eks mva



«Tesla-knapp»



Vindu for  
kWh meter

## Elektriske data

- Nettspenning: 1-fas 230V IT/TT eller 1/3-fas 400V TN
- Nettfrekvens: 50/60 Hz
- Kan på forespørsel leveres med redusert strømstyrke

## Fysiske data

- Operasjonstemp: -25 - +50 grader C
- Luftfuktighet: 5% - 95% ikke kondenserende
- Beskyttelsesgrad: IP54
- Dimensjoner ladeboks: 30x22x12cm
- Leveres som standard med 2.5, 4.0 eller 6.0 meter ladekabel og Type1 eller Type2 plugg
- Vekt: ca 4kg
- Materiale: Hardplast
- Farge: Koksgrå rubbercoat

## Installasjon

- Beregnet på montering av installatør
- Tilførselsstrøm gjennom bakvegg eller i underkant
- Anbefalt installasjonshøyde: ca 1,5m (underkant boks)
- Tilleggsvalg:
  - Variable lengder ladekabel
  - Kort tilførselskabel med blå CEE industri-kontakt
  - Veggfester for ladepistol
  - Innebygget Jordfeilbryter TypeB
  - Innebygget kWh meter
  - Knapp for trådløs åpning av ladeport (Tesla)

## Standarder

- CE kompatibel
- EN 61851-1, EN 61851-22, SAE J1772

Send bestilling med varenummer til:

**BillLader.no**